


# CR kanalsystem

## CR kanal



ØD1 mm	SEK /styck	SEK /m
125	446,26	189,90
160	548,05	233,21
200	680,77	289,69
250	803,15	341,77
315	918,60	390,89

Alla CR kanaler levereras i  
längder om 235 cm.  
Genomsnittlig  
isoleringstjocklek ≈ 30 mm

## CR böj – 45°



ØD1 mm	SEK /styck
125	269,82
160	337,36
200	400,71
250	514,73
315	664,11


## CR böj – 90°



ØD1 mm	SEK /styck
125	325,87
160	442,75
200	500,44
250	713,28
315	898,37

Genomsnittlig isoleringstjocklek ≈ 30 mm.

## CR T-rör




ØD1 mm	ØD3 mm	SEK /styck
125	125	398,14
160	160	480,35
200	125	587,61
200	200	600,31
250	250	794,09
315	125	827,33
315	200	944,61
315	315	965,00

Genomsnittlig isoleringstjocklek ≈ 30 mm.

# CR Detaljer


## CR nippel



ØD1 mm	SEK /styck
125	131,54
160	136,08
200	140,62
250	147,42
315	158,76

Från CR kanal till CR kanal

## CR övergång



ØD1 mm	SEK /styck
125	170,10
160	192,78
200	215,46
250	249,48
315	272,16

Från plåt till CR kanal

## CR manschett



ØD1 mm	SEK /styck
125	25,40
160	34,92
200	44,44
250	53,97
315	63,49

## CR klamma



ØD1 mm	SEK /styck
125	50,79
160	52,06
200	53,33
250	55,87
315	58,41


## CR omvandlare



ØD1 mm	SEK /styck
125	266,49
160	289,17
200	307,31
250	332,26
315	364,01


Omvandlare från rundt till rektangulärt

## CR tejp



w mm	SEK /styck
50	226,80
100	340,20

# CR Hängare



## Speciell CR hängare till snabb montering

CR introducerar, i enlighet med vår filosofi av enkla och kompletta lösningar, CR Hängare. Dessa består av två delar: speciella montage band, CR-S för CR kanaler, och montage plattor, CR-CM8 och CRM8. Montageplattan monteras på montage bandet. Montagebandets längd varierar för de olika kanaldiametrarna. Fastsättningen av montagebandet runt kanalen görs med en enkel snäppfunktion.



## Universell montageplatta, med eller utan klick-montage

Den universella montage plattan som är monterat på montagebandet runt CR kanalen fästes till tak med en M8 gängstång. CR-CM8 möjliggör ett snabbare montage genom att gängstången enkelt kan föras in i montageplattan och på så sätt "klickas" fast. Demontage sker genom att gängstången gängas ur montageplattan.

## CR Strap




ØD1 mm	SEK /styck
125	26,67
160	29,21
200	31,75
250	38,09
315	44,44

## CR-CM8



CR-C M8	SEK /styck
-	50,79

## CRM8



CR M8	SEK /styck
-	12,70

## Pris erhålles efter förfrågan:

i CR dokumentet Installations Råd framgår att alla produkterna nedan kan åstadkommas på byggplatsen. Föreligger ett behov av större kvantiteter så lämnar CR gärna ett pris på detta. Sadelstycket och kortböjen ger ett högre tryckfall och bör om möjligt undvikas.

**CR sadelstycke (>20)**

**CR kortbøj 90° (>20)**

**CR böj – någon vinkel (>20)**